

Checklist 03: UltraMAX dagelijks opstarten

Activiteiten moeten in de aangegeven volgorde worden uitgevoerd en als voltooid worden aangevinkt. Gebruik deze checklist in combinatie met de handleiding voor de UltraMAX-unit. Deze checklist volgt op 'checklist 02 – UltraMAX opstartcontrolelijst.'

ACTIVITEIT NR.	ACTIVITEIT	AANVINKEN NA INVULLING
Prioriteit	Doe een masker op zoals voorgeschreven voor spuiten en gebruik beschermende kleding, oogbescherming en PVC-handschoenen.	
1	Controleer alle slangen op beschadiging.	
2	Controleer alle materiaalvoorraden en vul of vervang indien nodig.	
3	Open de hoofd luchttoevoer op het verdeelblok.	
4	Open de recirculatieklep op het katalysatorverdeelblok.	
5	Verwijder de draaipen van de UPS-katalysatorpompaandrijving.	
6	Pomp de katalysatorpomp handmatig met de UPS-aandrijving, kijk hoe de katalysator terugkeert naar de katalysatorkan en pomp totdat de stroom luchtvrij is.	
7	Sluit de recirculatieklep op het katalysatorverdeelstuk.	
8	Pomp de katalysatorpomp handmatig met de UPS-aandrijving, breng de katalysatordruk op werkdruk 100 - 200 psi (7 – 14 bar).	
9	Plaats de draaipen terug in de aandrijving van de UPS-katalysatorpomp.	
10	Pas het katalysatorpercentage naar wens aan.	
11	Controleer de luchtregelaar van de pomp en meet indien nodig de regelaar op het verdeelblok, verhoog de luchtdruk van de pomp langzaam naar de werkdruk, 30 - 50 psi (2 – 4 bar). Als er een veiligheidsklep is geïnstalleerd, houdt u de vulknop ingedrukt terwijl u de luchtdruk aanpast.	
12	Plaats de distributiering in de mengrand van de mengkamer.	
13	Plaats de menghuisafdichting in de mengrand van de mengkamer.	
14	Steek de katalysatorinjector en injectorafdichting in de opening in de distributiering. De veer gaat in het pistoolblok.	
15	Plaats de mengkamer en de katalysatorinjector op de voorkant van de ProGun en zet deze vast met 2 schroeven.	
16	Spoel de gemonteerde mengkamer met oplosmiddel.	
17	Installeer de mixer en het mondstuk op de mengkamer.	

ABNORMALE OMSTANDIGHEDEN GEOBSERVEERD EN GECORRIGEERD

Abnormale omstandigheden	✓ wanneer gecorrigeerd

NAAM VAN DE BEDIENER: _____ DATUM: _____

AFMELDEN WANNEER DE CONTROLE VOOR HET STARTEN IS VOLTOOID: _____